

### Specyfikacja

| Model:                                                  | 0808E  |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Parametry                                               | Metry  |
| Wysokość robocza – wewnątrz pomieszczeń <sup>(1)</sup>  | 10.1 m |
| Wysokość robocza – na zewnątrz <sup>(2)</sup>           | 8 m    |
| <b>A</b> Wysokość platformy max. – wewnątrz pomieszczeń | 8.1 m  |
| <b>A</b> Wysokość platformy max. – na zewnątrz          | 6 m    |
| <b>B</b> Wysokość platformy – w pozycji transportowej   | 1.60 m |
| <b>C</b> Długość platformy                              | 2.3 m  |
| <b>C</b> Długość platformy – wysunięty podest           | 3.2 m  |
| Długość podestu wysuwanego                              | 0.9 m  |
| <b>D</b> Szerokość platformy                            | 0.8 m  |
| Wysokość poręczy                                        | 1.1 m  |
| Wysokość podestu                                        | 15 cm  |
| <b>E</b> Wysokość urządzenia z poręczami                | 2.36 m |
| Wysokość urządzenia – poręcze złożone                   | 1.96 m |
| <b>F</b> Długość urządzenia                             | 2.46 m |
| <b>F</b> Długość urządzenia – wysunięty podest          | 3.36 m |
| <b>G</b> Szerokość                                      | 0.83 m |
| <b>H</b> Rozstaw osi                                    | 1.88 m |
| <b>I</b> Prześwit – płozy zabezpieczające złożone       | 10 cm  |
| Prześwit – płozy zabezpieczające rozłożone              | 2.5 cm |

### Wydajność

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Max. ilość osób (wewnątrz/na zewnątrz)                 | 2/1        |
| Udźwig platformy                                       | 250 kg     |
| Udźwig podestu wysuniętego                             | 120 kg     |
| Możliwość jazdy do wysokości                           | –          |
| Prędkość jazdy – platforma opuszczona                  | 4.0 km/h   |
| Prędkość jazdy – platforma uniesiona                   | 0.8 km/h   |
| Zdolność pokonywania wzniesień                         | 25 %       |
| Promień skrętu – wewnętrzny/zewnętrzny                 | 0/2.1 m    |
| Aktywacja czujnika przechyłu – wzdłużnie / poprzecznie | 3°/1.5°    |
| Ogumienie – niebrudzące                                | 380/125 mm |

### Zasilanie

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akumulatory bezobsługowe AGM | 24V DC (4x6V 225Ah) |
|------------------------------|---------------------|

### Waga i nacisk na podłoże

|                  |          |
|------------------|----------|
| Waga             | 2265 kg  |
| Nacisk koła max. | 900 kg   |
| Nacisk koła      | 1075 kPa |

